

PRÜFBERICHT



Spaltfix-Axt 2.500g mit „ROT BAND-PLUS“ Stielschutzhülse OX 648 H-2508

Prüfnummer: 4303

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

GEDORE Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid

www.gedore.com




OCHSENKOPF
BY GEDORE



Prüfergebnisse und Beurteilungen

Spaltfix – Axt 2.500g mit „ROT BAND-PLUS“ Stielschutzhülse, OX 648 H-2508

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid

Einsatzbereich:

Spalten von Brennholz, Keilarbeiten beim Fällen und Spalten

Prüfmerkmal	Prüfergebnis
Handhabung	Gute Spaltwirkung bei Nadelholz bis 50 cm, Laubholz bis 1 Meter möglich Stabiler, griffiger Stiel
Haltbarkeit	Sichere Stielbefestigung ,sehr guter Schlagschutz durch Schutzhülle aus Metall Sehr gute Materialien und Verarbeitung. Griffgerechter Stiel mit dauerhafter Befestigung
Arbeitssicherheit	GS-Prüfung, VPA-Remscheid

Ausführung:

Blatt aus hochwertigem Qualitätsstahl geschmiedet. Stiel aus Eschen- und Hickory Holz

Abmessungen und Gewichte:		
Stiel		Eschen- und Hickory, 800 mm
Axt	Länge	185 mm
	Breite	115 mm
	Höhe	51 mm
	Schlagplatte	68 x 45 mm
Gewicht	mit Stiel	3.600 g
Härte	an der Schneide	51-56 HRC

Die Spaltfix-Axt 2.500g „Rotband-Plus“ wird weiterhin unverändert hergestellt.

Verlängerung der bestehenden Anerkennung bis Dezember 2020.

(Erstanerkennung erfolgte im Juni 2006)

Prüfausschuss Geräte und Werkzeuge
Obmann: Sebastian Paar, Ruhpolding

Dietmar Ruppert
ruppert@kwf-online.de

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
Spremlinger Straße 1
64823 Groß-Umstadt
Tel 06078-785-0
www.kwf-online.de